



Hebe Schiebe

Türflügeltiefe

Rahmentiefe	170 mm
Rahmenhöhe - innen und außen	60 mm
Türflügeltiefe	70 mm
Türflügelhöhe - innen	86 mm
Türflügelhöhe - außen	106 mm
Minimale Glasdicke	4 mm
Maximale Glasdicke	40 mm

- Mit Hilfe der Hebe-Schiebevorrichtungen von VERATEC können Sie aufgrund der speziellen Doppeldichtungsanwendung Ihre Wohnung ohne Kompromisse um Außenflächen wie Terrassen und Veranden erweitern.
- Dieses System bringt die natürliche Schönheit in Ihre komfortable Wohnung, indem Sie die unendliche Tiefe der Umgebung hautnah erleben können.
- Seine Kombination aus grenzenlosem Komfort und Sicherheit bietet hervorragende Lösungsansätze.
- Durch die Anwendung von hohen und dünnen Aluschwellen ist eine bequeme Nutzung gewährleistet.
- Durch die Montage des PVC-Profiles vor der Aluschwelle ist eine Isolation auf höchstem Maße gewährleistet.
- Die zusätzlich zu dem Stützblech in das Flügelprofil eingebaute Stützkastenkonstruktion erlaubt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Windlasten.